

# CÁMARA IP



## SNC-M1 SNC-M1W

SONY

### PRESENTACIÓN GENERAL

La cámara SNC-M1 de Sony destaca tanto por la utilización del MPEG-4 para la compresión de datos como por la flexibilidad que posee a la hora de instalarla. De hecho, incluye Wi-Fi (en su versión SNC-1MW) y posibilidad de conectar a una red Ethernet. Esta cámara la definen como "todo en uno" ya que también incluye un potente servidor de vídeo que permite hasta un máximo de 10 usuarios o grupos, poder conectarse al browser web relacionado con la cámara para poder visualizar así sus imágenes desde cualquier sitio de la red. También dichas imágenes podrán ser enviadas al exterior por Internet para poder visualizar las imágenes desde cualquier parte del mundo.

Incluye, a su vez, un micrófono para grabación de audio y un sistema despertador que envía un e-mail a una dirección predefinida cuando ésta detecta anomalías.

#### Características destacables de Software (DocuRemote de I&IMS):

- . Grabación y monitorización de hasta 512 cámaras.
- . Grabación de Grabación programada.
- . Menú de búsqueda de grabaciones
- . Gestión del lugar de almacenamiento, automáticamente sobrescribe archivos antiguos.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>Lente:</b> Focal fija	<b>Salida de audio:</b> Mini-Jack
<b>Distancia foca:</b> 3,7mm	<b>Resolución:</b> Sensor CMOS 310Kpix
<b>Ángulo de visionado:</b> H: 51,0°; V: 38,9°	<b>Ethernet:</b> 10 Base-T / 100 Base-TX /RJ-45)
<b>Formato de compresión:</b> MPEG-4 y JPEG	<b>Accesorios incluidos:</b> Adaptador AC
<b>Tamaño de imagen:</b> Hasta 640 x 480	Soporte de cámara
<b>Frame rate:</b> 30 fps (JPEG y MPEG-4)	Cable
<b>Compresión de audio:</b> Entre 40 y 16 Kbps	Permite predefinir el layout
<b>Protocolos de red:</b> TCP/IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, http, FTP, SMTP y NTP.	CD y manual de instalación
<b>LAN inalámbrico (sólo SNC-M1W):</b> . Estándar IEEE802.11b	<b>Potencia:</b> Dc 5V
<b>Velocidad de transmisión (sólo SNC-M1W):</b> 11Mbps/5,5Mbps/2Mbps/1 Mbps (auto switch)	<b>Consumo energético:</b> 2,7W (M1), 3,5W (M1W)
<b>Seguridad (sólo SNC-M1W):</b> WEP (64/128 bits)	<b>Temperatura en funcionamiento:</b> 0° a + 40°
<b>Requerimientos del sistema:</b> . Sistema operativo Windows 2000 ó XP (Home Edition o Profesional) . Procesador Pentium III a 1Ghz o superior. . 256Mb de memoria RAM mín. . Internet Explorer 5.5 ó 6.0	<b>Temperatura de almacenamiento:</b> -20° a +60°
<b>Entrada micro externo:</b> Mini-Jack, 2.4 VDC plug-in power, 2,2k Ohmios.	<b>Humedad en funcionamiento:</b> 20 a 80% sin condensación
	<b>Humedad de almacenamiento:</b> 20 a 95% sin condensación
	<b>Dimensiones (Dia x Al):</b> 110 x 68,5 mm
	<b>Peso:</b> Aprox. 230 g